


TECHNISCHE PARAMETER

MOSOLUT HEAVY – GROSSE, BEIDSEITIG VERWENDBARE PLATTE 1200 × 800 MM



Parameter	Wert
Abmessungen	1200 × 800 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	30 kg
Brandverhalten	Bfl-s1
Rutschhemmung	S3
Belastbarkeit	5 t / dm ²
Stückzahl pro Palette	40 Stk.
Material	Recyceltes PVC
Farbe	Schwarz
Nutzfläche	1160 × 760 mm

ALLGEMEINE VERLEGEHINWEISE

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss vor der Installation sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Unebenheiten vorhanden sind. Falls erforderlich, sind diese zu entfernen oder auszubessern.

Mosolut Heavy 123 Matten sind auf einem ebenen und gefegten Untergrund zu verlegen. Auch leicht bröckelnder oder gerissener Beton ist zulässig. Für die einwandfreie Funktion des Bodensystems ist eine geeignete Untergrundvorbereitung erforderlich. Fettflecken, Risse oder Feuchtigkeit stellen kein Hindernis für die Verlegung der Platten dar.

VERLEGESCHEMAMUND ZUSCHNITT

Die Bodeninstallation muss im Bereich der Einfahrt / des Tores / der Tür beginnen. Beginnen Sie mit der oberen Verbindung der Platte, an die anschließend die Auffahrrampe „niedrig – unten“ montiert wird.

GARANTIE

Die Firma Mosolut s.r.o. gewährt gemäß ihren Geschäftsbedingungen auf alle Verriegelungsplatten aus recyceltem PVC eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum oder für den Zeitraum gemäß den verbindlichen gesetzlichen Vorschriften des Lieferlandes, sofern diese eine längere Frist vorsehen.

Mosolut s.r.o. ersetzt alle fehlerhaften Produkte kostenlos, sofern der Mangel vor der Verlegung festgestellt wird. Ist der Kunde der Ansicht, dass ein Produktmangel

Die erste Reihe wird mit einer Platte abgeschlossen, die auf die erforderliche Länge zugeschnitten wird. Die nächste Reihe beginnt mit dem Reststück dieser zugeschnittenen Platte, um den Versatz sicherzustellen. Jede neue Reihe ist so zu montieren, dass der Versatz zur vorherigen Reihe mindestens 1/3 der Plattenlänge beträgt.

SCHNEIDEN DER PLATTEN

Die Platten können mit einer Kreissäge oder Stichsäge zugeschnitten werden. Es werden größere Sägezähne empfohlen. Bei zu feinen Zähnen kann PVC am Sägeblatt haften, wodurch die Schnittleistung beeinträchtigt wird.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Eine vollständige Wasserdichtigkeit kann nicht gewährleistet werden (max. ca. 95 %). Bei erhöhten Anforderungen an die Wasserbeständigkeit können die Matten untereinander verklebt werden. Empfohlen wird ein Polyurethan-Dichtstoff, z. B. PU 50 Den Braven.

DEHNUNGSFUGEN

Um alle festen Bauteile (Wände, Säulen usw.) ist eine Dehnungsfuge von mindestens 5 mm einzuhalten. Diese Fuge kann mit einem dauerelastischen Dichtstoff oder Silikon ausgefüllt werden.

MECHANISCHE BEFESTIGUNG

Die Matten können zusätzlich mechanisch im Untergrund verankert werden. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben in den Ecken an den Plattenverbindungen.

PFLEGE UND BESTÄNDIGKEIT

Mosolut Heavy Platten sind stoß-, abrieb- und hoch belastbar. Sie sind beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit sowie gegen gängige Lösungsmittel (z. B. Toluol und Verdünner).

ZUBEHÖR

Auffahrrampe unten, niedrig	22 mm 400 × 100 × 23 mm 0,6 kg
Auffahrrampe oben, niedrig	22 mm 400 × 100 × 23 mm 0,6 kg

nach der Lieferung entstanden ist, muss er Mosolut s.r.o. unverzüglich informieren und das Produkt zur Prüfung bereitstellen.

Wird nach Prüfung durch Mosolut s.r.o. festgestellt, dass es sich um einen anerkannten Mangel handelt, der nicht unter die in dieser Garantie genannten Einschränkungen fällt, wird das fehlerhafte Produkt durch ein mangelfreies ersetzt.

- Exakte Übereinstimmung von Farbton, Farbe und Oberflächenmattierung
- Schäden durch Entfernung, Brandstellen, Schnitte oder unsachgemäße Verlegung, scharfe Rollen, falsche oder grobe Nutzung sowie ungeeignete Reinigungs- oder Pflegemethoden
- Kosten für Lieferung und Entladung des ursprünglichen und/oder ersetzen Materials
- Probleme verursacht durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stoffe im Untergrund
- Schäden durch Nutzung, Pflege oder Handhabung entgegen den Spezifikationen, Empfehlungen und Richtlinien von Mosolut s.r.o.
- Installation von Material mit offensichtlichen Mängeln
- Verwendung anderer Klebstoffe als der von Mosolut s.r.o. empfohlenen
- Ausbleichen oder Farbveränderungen durch übermäßige UV-Strahlung oder Sonneneinstrahlung (direkt oder durch Glas)
- Schriftlicher Ausschluss der Unternehmensgarantie
- Direkte oder indirekte Zusagen durch Händler oder Vertreter

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Mosolut s.r.o. haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die durch einen Mangel entstehen könnten.

Eine verlängerte Garantie bedarf der schriftlichen Bestätigung durch Mosolut s.r.o. Mosolut s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen und -empfehlungen entstehen.