



MOSOLUT
PODLAHOVÉ KRYTINY

CZ

TECHNICKÝ LIST

MOSOLUT HESTRA

PRODUKTOVÁ ŘADA MOSOLUT HESTRA




PRODUKTOVÁ ŘADA MOSOLUT HESTRA UNIVERSA



PRODUKTOVÁ ŘADA MOSOLUT HESTRA WOODLOOK



PRODUKTOVÁ ŘADA MOSOLUT STONE A HESTRA DECK 45



PŘEDSTAVENÍ DLAŽDIC MOSOLUT HESTRA

Představujeme prvotřídní systém zámkové dlažby Mosolut Hestra.

Naše dlaždice jsou vyráběny na moderních, energeticky úsporných lisech. Systém Mosolut Hestra lze instalovat na nové i staré podklady různé kvality. Rychle a snadno, bez zvláštních znalostí. Díky našemu 100% recyklovatelnému materiálu té nejvyšší kvality se naše designové dlaždice vyznačují vysokou odolností proti opotřebení, dlouhodobou stabilitou a nekomplikovanou péčí a údržbou.

Jsou vhodné pro vytvoření pohodlného povrchu pro podlahy s vysokým provozním zatížením, které vyžadují odolnost proti otěru a nárazu, která je nad standardem. Díky speciální expanzivní funkci lze dlaždice Mosolut Hestra použít také ve velmi teplém prostředí a mokřích oblastech.

Vyrobena ve Švédsku.

INSTALACE NOVÉ PODLAHY

PŘÍPRAVA PODKLADU

Naše dlaždice Mosolut Hestra lze pokládat na prakticky jakýkoli povrch, který je hladký a rovný. Proto doporučujeme z podlahy odstranit všechny nerovnosti a případné díry vyplnit spárovací či nivelační hmotou.

Předpokladem pro trvalou funkční kvalitu designových dlaždic je podklad, který byl zkonstruován v souladu s doporučeními příslušných národních nebo evropských norem.

Pokud bude podlaha vystavena velkému zatížení, např. pro přepravu těžkých předmětů, žádáme Vás, abyste nás předem kontaktovali, abychom společně mohli najít nejvhodnější řešení pro instalaci: info@mosolut.com

DOPORUČENÍ

Pokud se v místě instalace provádějí další stavební práce, chraňte všechny nově instalované podlahové krytiny vhodným ochranným krytem. Tímto způsobem se vyhneme nežádoucímu poškození.

⚠ POZOR

Nepokládejte dlaždice rovnou na povrch, který tvoří např. Fatrafoil, IPA, textilní folie atd. Konstrukci spodní strany dlažby Hestra tvoří výstupky, které by tyto měkké povrchy mohly poškodit.

INSTRUKCE PRO INSTALACI PODLAHY

1. Díky zámkovému systému se naše dlaždice s designem Mosolut Hestra snadno instalují. Pro připojení dlaždic nepotřebujete žádné nástroje ani zkušenosti. K přizpůsobení podlahových dlaždic velikosti instalační plochy potřebujete pouze pilu s jemnou zubní čepelí nebo řezný nástroj používaný k pokládání dřevěné podlahy.
2. Začněte instalaci v rohu a vždy pracujte zleva doprava. Položte podlahové dlaždice šikmo proti zdi a položte je tak, aby byla na pravé straně viditelná očka. Mezi podlahovými dlaždicemi a stěnou a/nebo jinými předměty ponechte mezeru 10 až 15 mm. Tato mezera je naprosto nezbytná a umožňuje tepelnou roztažnost, zejména když je podlaha vystavena různým teplotám, např. při venkovním použití.
3. Poté zatlačte kolíky do oček, abyste spojili dlaždice.
4. Upravte dlaždice Mosolut Hestra s pomocí pily s jemným zubem, např. řezný nástroj. Během řezání doporučujeme podlahové dlaždice převrátit (spodní stranou nahoru) tak, aby se řezaly v přímé linii. Během řezání se ujistěte, že je původní podklad ochráněn před poškozením..
5. Dokončete pokládku podlahy pomocí instalace podlahových a rohových lišt. Ty Vám nabízíme v jednotlivých barevných provedeních v rámci příslušenství ke každému typu krytiny.

GARÁŽ

Pokud chcete instalovat zámkové dlaždice Mosolut v garáži, doporučujeme použít šrouby k pevnému upevnění první řady podlahových dlaždic k podkladu. Tím si zajistíte, že se podlaha nebude pohybovat při vjezdu, či výjezdu automobilu z garáže a bude pevně ukotvena. Šrouby jsou součástí objednávky.

TEPLOTNÍ PODMÍNKY

Nepokládejte dlaždice ihned po dodání. Dlaždice by měly být před instalací skladovány při teplotě 18–26 °C po dobu nejméně 48 hodin, aby se mohly přizpůsobit teplotě v příslušné místnosti. Čím vyšší je teplota, tím rychleji se dlaždice dokáží přizpůsobit. Dlaždice musí být odstraněny z palety a rozmístěny v místnosti, ve které mají být položeny. Chcete-li urychlit proces aklimatizace, rozložte dlaždice v menších množstvích po 11 kusech.

Pozor, dlaždice nesmí být instalovány při teplotě pod + 15 °C. Teplota během instalace a 24 hodin po instalaci musí být mezi (18–26) °C, aby se zabránilo změnám

v jednotlivých částech v důsledku kolísání teploty. Při pokládce za normálních teplot je třeba vzít v úvahu, že dlaždice se mohou roztahovat, takže mezi dlaždicemi a všemi pevnými body (např. stěnami) musí být zachována vzdálenost alespoň 10–15 mm. Pokud se instalace musí provádět při teplotě pod 15 °C, měli byste mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem (např. stěnami) udržovat větší vzdálenost. Pokud by se dlaždice měly instalovat v prostředí pod 0 °C, nás prosím kontaktujte: info@mosolut.com.

ŘEZÁNÍ DLAŽBY

Po zkrácení dlaždic by se měl řezaný povrch otočit směrem ke zdi tak, aby byla zachována dilatační spára cca 10–15 mm. Tato dilatační spára by měla být udržována na všech souvislých, případně spojovacích strukturách (např. u topení, u jiné podlahy). Pro lepší optický dojem můžete dilatační spáry zakrýt lištou, nebo vyplnit pružným tmelem. Pro jednoduché, rovné a především rychlé řezy jednotlivých dlaždic doporučujeme použít řezací zařízení / gilotinu a vždy ostrý nůž nebo kotočovou pilu. Pro obtížné a komplikované řezy doporučujeme vytvořit vzor.

⚠ DŮLEŽITÉ!

- Dlaždice u zdi by měly být větší než 10–15 cm.
- U dveří a v rozích musí být plocha řezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice.

GARANCE

Společnost Mosolut s.r.o. poskytuje následující záruku, která podléhá zde uvedeným podmínkám a podmínkám uvedeným na www.mosolut.com pro všechny dlaždice se zámkovým provedením. Jedná se o 5 let od data dodání.

Společnost Mosolut s.r.o. bezplatně vymění všechny vadné výrobky, pokud byla závada zjištěna před instalací. Pokud je zákazník přesvědčen, že k vadě došlo až po instalaci, bude o tom neprodleně informovat společnost Mosolut s.r.o. a umožní jí produkt zkontrolovat. Pokud společnost Mosolut s.r.o. po provedení kontroly dospěje k závěru, že produkt je vadný a neodkazuje na omezení uvedená v této záruce, nahradí vadný produkt za bezchybný.

Abys mohl zákazník uplatnit práva vyplývající z této záruky, musí neprodleně písemně informovat společnost Mosolut s.r.o. o každé reklamované vadě, nejpozději však do 90 dnů od zjištění vady. Tato zpráva o poškození musí být zaslána na následující e-mailovou adresu: info@mosolut.com.

TYTO ZÁRUKY NEJSOU PLATNÉ PRO:

- Přesné odstíny, barvy
- Demolice, popáleniny, řezy a poškození v důsledku nesprávné instalace, poškození ostrými hranami, nesprávného nebo hrubého použití v důsledku nesprávných čistících prostředků nebo nesprávné údržby
- Náklady na dopravu a náklady na položení originálního a / nebo vyměněného materiálu

- Problémy způsobené vlhkostí, hydrostatickým tlakem nebo působením alkalických sloučenin na podlaze
- Problémy s používáním, údržbou a instalací, které nesplňují specifikace, doporučení a pokyny vydané společností Mosolut s.r.o.
- Materiál instalovaný se zjevnými vadami
- Písemné vyloučení ze záruky společností Mosolut s.r.o.
- Přímé nebo předpokládané ústupky od prodejců nebo zástupců

Tyto záruky nahrazují jakékoli jiné záruky, které jsou vyjádřeny nebo převzaty. Společnost Mosolut s.r.o. neodpovídá za žádné náhodné nebo následné škody, které by mohly být vadou způsobeny. Mosolut s.r.o. nezodpovídá za škody způsobené nedodržáním pokynů a doporučení výrobce.

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky, protože podmínky na místě se liší a nemohou být ovlivněny společností Mosolut s.r.o.

Společnost Mosolut s.r.o. neodpovídá za doporučené výrobky, pokud selžou v souvislosti s jejich výrobky. Za správné informace o tom, zda jsou použité výrobky vhodné pro příslušné použití, odpovídá příslušný výrobce (čisticí prostředky, lepidla, vyrovnávací hmoty atd.) a instalační firma příslušné podlahy, nikoli výrobce podlahy.

RADY A POZNÁMKY

Bohužel nejsme schopni zaručit 100% barevnou shodu, což se týká zejména jednotlivých šarží produktů. V případě různých šarží (např. z důvodu doobjednání kusů po čase) na to, prosím, berte ohled.

Dlaždice byly navrženy tak, aby měly dlouhou životnost a snadno se pokládaly. Toho jsme dosáhli prostřednictvím jedinečného výrobního procesu a dlouholetého vývoje.

Před instalací si prosím zkontrolujte, zda máte nejnovější technickou dokumentaci na adrese: www.mosolut.com

TECHNICKÉ PARAMETRY DLAŽDIC MOSOLUT HESTRA

Produktová řada	HESTRA	UNIVERSA	WOODLOOK	STONE	DECK 45
Číslo produktu	02010-XX	02020-XX	02030-XX	02040-XX	02050-XX
Vnější rozměry dlaždice	300x300x12mm	300x300x12mm	300x300x12mm	385x385x8mm	316x316x8mm
Hmotnost (+/- 10%)	248g	248g	210g	548g	210 g
Počet kusů na 1 m ²	11 ks	11 ks	11 ks	7 ks	11 ks
Povrchová vrstva	Recyklovatelný polypropylenový plast (PP)	Recyklovatelný polypropylenový plast (PP)	Recyklovatelný polypropylenový plast (PP)	Recyklovatelný polypropylenový plast (PP)	Recyklovatelný polypropylenový plast (PP)
Materiál	Barva schválená podle pokynů REACH s UV stabilizátorem pro dlouhodobé venkovní použití. Tolerance většiny chemikálií.	Barva schválená podle pokynů REACH s UV stabilizátorem pro dlouhodobé venkovní použití. Tolerance většiny chemikálií.	Barva schválená podle pokynů REACH s UV stabilizátorem pro dlouhodobé venkovní použití. Tolerance většiny chemikálií.	Barva schválená podle pokynů REACH s UV stabilizátorem pro dlouhodobé venkovní použití. Tolerance většiny chemikálií.	Barva schválená podle pokynů REACH s UV stabilizátorem pro dlouhodobé venkovní použití. Tolerance většiny chemikálií.
Tvrdość (Tuhost)	110 t/m ²	110 t/m ²	50 t/m ²	50 t/m ²	50 t/m ²
Teplotní odolnost	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Reakce na oheň	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl
Barvy	- 10 Elegance Black - 20 Iron Ore Dark Grey - 30 Glacier Light Grey - 40 Snow White - 50 Emerald Green - 60 Racing Red	- 10 Elegance Black - 20 Iron Ore Dark Grey - 30 Glacier Light Grey - 40 Snow White - 50 Emerald Green - 60 Racing Red	- 10 Mahogany - 20 Dark Oak - 30 Elegance Black - 40 Iron Ore Dark Grey - 50 Antique	- 10 Black - 20 Sand - 30 Dark grey - 40 Red - 50 Light grey	- 10 Antique - 20 Soft brown - 30 Soft Grey - 40 Mahogany
Záruka funkčnosti	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let