


PARAMETRY TECHNICZNE



Parametry techniczne	Wartość
Wymiary	1200 × 800 mm
Wysokość	24 mm
Masa	30 kg
Klasa reakcji na ogień	Bfl-s1
Klasa antypoślizgowości	S3
Obciążenie użytkowe	3 t / dm ²
Ilość sztuk na palecie	40 szt. / paleta
Materiał	PVC z recyklingu
Kolor	Czarny
Powierzchnia użytkowa	772 × 1175 mm, 1 mata = 0,9071 m ²

ZASTOSOWANIE

- Warsztaty samochodowe
- Serwisy pojazdów
- Linie produkcyjne
- Urządzenia produkcyjne
- Zrobotyzowane linie produkcyjne
- Strefy ruchu wózków widłowych
- Magazyny prywatne
- Magazyny regałowe
- Rolnictwo
- Stodoły i obory

KONSERWACJA

Płyty Mosolut Heavy są odporne na uderzenia, ścieranie oraz wysokie obciążenia. Charakteryzują się również odpornością na wodę, wilgoć oraz standardowe rozpuszczalniki (toluen i rozcieńczalniki).

GWARANCJA

Firma Mosolut Polska s.r.o. udziela następującej gwarancji zgodnie z warunkami handlowymi firmy na wszystkie płyty ząbujące się wykonane z PVC z recyklingu na okres jednego (1) roku od daty wysyłki lub na okres wymagany przepisami obowiązującymi w kraju dostawy, jeżeli wymagany jest dłuższy okres. Mosolut Polska s.r.o. bezpłatnie wymieni wszystkie wadliwe produkty, pod warunkiem że wada zostanie stwierdzona przed montażem. Jeśli klient uzna, że wada produktu pojawiła się po dostawie, powinien niezwłocznie poinformować Mosolut Polska s.r.o. i umożliwić kontrolę produktu. Jeśli po kontroli Mosolut Polska s.r.o. uzna produkt za wadliwy i niepodlegający wyłączeniu zawartym w niniejszej gwarancji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na produkt wolny od wad. Jeśli właściciel nie jest

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić podłoże i upewnić się, że nie występują na nim nierówności. W razie potrzeby należy je usunąć i naprawić.

Maty Mosolut Heavy 024 należy instalować na równej i oczyszczonej powierzchni (dopuszczalne jest również lekko kruszące się lub popękane podłoże betonowe). Odpowiednie przygotowanie podłoża jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu podłogowego. Tłuste plamy, pęknięcia lub wilgoć nie stanowią przeszkody podczas montażu płyt.

MONTAŻ

- Montaż podłogi należy rozpocząć w miejscu o największej intensywności użytkowania (wejście, drzwi itp.).
- Poszczególne maty należy układać w taki sposób, aby dolny zamek był zawsze skierowany do wnętrza pomieszczenia.
- Pierwszy rząd należy zakończyć elementem przyciętym do wymaganej długości. Kolejny rząd należy rozpocząć od ułożenia całej maty, tak aby przycięty element znajdował się po przeciwnej stronie.
- Płyty Mosolut Heavy można przycinać piłą tarczową lub wyrzynarką. Zaleca się stosowanie brzeszczotów o większych zębach. PVC ma tendencję do osadzania się na drobnych zębach piły, co pogarsza skuteczność cięcia.
- Każdy kolejny rząd należy układać z przesunięciem wynoszącym co najmniej 1/3 długości płyty względem poprzedniego rzędu.
- Jeżeli wymagana jest zwiększona wodoszczelność (nie można zagwarantować pełnej wodoszczelności – możliwe jest osiągnięcie ok. 95%), podczas montażu można zastosować materiał uszczelniający na zamkach.
- Zaleca się stosowanie uszczelnacza poliuretanowego PU 50 firmy Den Braven.
- Standardowa dyłatacja zapewniona jest przez szczeliny w zamkach. Wokół wszystkich stałych elementów (ściany, słupy itp.) należy pozostawić szczelinę dyłatacyjną min. 5 mm. Szczelinę można wypełnić elastycznym uszczelniaczem lub silikonem.
- Akcesoria: rampy najazdowe – wersja górna i dolna.

zadowolony z odporności na zużycie, powinien poinformować Mosolut Polska s.r.o. i umożliwić kontrolę podłogi. Jeśli oryginalna podłoga została zużyta w warstwie użytkowej, a podłoga była prawidłowo zamontowana i konserwowana, zużyte płyty zostaną wymienione na nowe. Wymiana może zostać obciążona opłatą odzwierciedlającą różnicę amortyzacji pomiędzy starymi i nowymi płytami. Aby skorzystać z wymiany w ramach niniejszej gwarancji, Mosolut Polska s.r.o. musi zostać poinformowana pisemnie o każdej zgłaszanej wadzie natychmiast po jej wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od stwierdzenia wady. Zawiadomienie należy przesłać na adres siedziby firmy.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW

- Dokładnego dopasowania odcienia, koloru i wykończenia powierzchni.
- Uszkodzeń, przypaleń, przecięć i wad spowodowanych nieprawidłowym montażem, ostrymi kołami, niewłaściwym lub agresywnym użytkowaniem oraz niewłaściwymi środkami czyszczącymi lub metodami konserwacji.
- Kosztów dostawy i rozładunku materiału oryginalnego i/lub wymiennego.
- Problemów spowodowanych wilgocią, ciśnieniem hydrostatycznym lub substancjami alkalicznymi w podłożu.
- Problemów wynikających z użytkowania, konserwacji lub obchodzenia się niezgodnego ze specyfikacjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Mosolut Polska s.r.o.
- Materiału zamontowanego pomimo widocznych wad.
- Montażu z użyciem klejów innych niż zalecane przez Mosolut Polska s.r.o.
- Blaknięcia lub zmiany koloru spowodowanych nadmiernym działaniem promieni słonecznych i promieniowania UV, zarówno bezpośredniego, jak i przechodzącego przez szkło.

- Pisemnych wyłączeń gwarancji firmowej.
- Bezpośrednich lub dorozumianych obietnic składanych przez sprzedawcę lub przedstawiciela.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub następne wynikające z wad produktu. Każda rozszerzona gwarancja musi zostać potwierdzona na piśmie przez Mosolut Polska s.r.o. Mosolut Polska s.r.o. nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i zaleceń producenta. Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie jako materiał informacyjny. Informacje podano w dobrej wierze, jednak bez gwarancji, ponieważ warunki na miejscu montażu mogą się różnić i pozostają poza kontrolą Mosolut Polska s.r.o. Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za żaden ze swoich rekomendowanych produktów, jeśli ulegną awarii w połączeniu z innymi produktami. Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy stosowane produkty (środki czyszczące, kleje itp.) są odpowiednie do danego zastosowania, ponosi producent.