


TECHNISCHE PARAMETER

MOSOLUT HEAVY – GROSSE PLATTE 1200 x 800



Parameter	Wert
Abmessungen	1200 x 800 mm
Höhe	24 mm
Gewicht	30 kg
Brandverhalten	Bfl-s1
Rutschhemmung	S3
Belastbarkeit	3 t/ dm ²
Stückzahl pro Palette	40 Stk.
Material	Recyceltes PVC
Farbe	Schwarz
Abdeckfläche	772 x 1175 mm, 1 Matte = 0,9071 m ²

INSTALLATION / VERLEGEANLEITUNG

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss vor der Installation sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Unebenheiten vorhanden sind. Falls erforderlich, sind diese zu entfernen und auszubessern. Mosolut Heavy 024 Matten sind auf einem ebenen und gefugten Untergrund zu verlegen. Auch leicht bröckelnder oder gerissener Beton ist zulässig. Für die einwandfreie Funktion des Bodensystems ist eine geeignete Untergrundvorbereitung erforderlich. Fettflecken, Risse oder Feuchtigkeit stellen kein Hindernis für die Verlegung der Platten dar.

GARANTIE

Die Firma Mosolut s.r.o. gewährt gemäß ihren Geschäftsbedingungen auf alle Verriegelungsbodenplatten aus recyceltem PVC eine Garantie von einem (1) Jahr ab dem Versanddatum oder für den Zeitraum gemäß den verbindlichen gesetzlichen Vorschriften des Lieferlandes, sofern eine längere Frist vorgeschrieben ist. Mosolut s.r.o. ersetzt alle fehlerhaften Produkte kostenlos, sofern der Mangel vor der Verlegung festgestellt wird. Ist der Kunde der Ansicht, dass ein Mangel nach der Lieferung entstanden ist, muss er Mosolut s.r.o. unverzüglich informieren und das Produkt zur Überprüfung bereitstellen. Erkennt Mosolut s.r.o. nach der Prüfung an, dass das Produkt mangelhaft ist und nicht unter die in dieser Garantie enthaltenen Einschränkungen fällt, wird das fehlerhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzt. Ist der Eigentümer

INSTALLATION

- Die Verlegung des Bodens muss im Bereich mit der höchsten Nutzungs frequenz beginnen (Eingang, Tür usw.).
- Die einzelnen Matten sind so zu verlegen, dass der untere Verriegelungsteil stets zur verlegenden Person bzw. in den Raum zeigt.
- Die erste Reihe wird mit einem Element abgeschlossen, das auf die erforderliche Länge zugeschnitten wird.
- Die nächste Reihe beginnt mit einer ganzen Matte, sodass sich der Zuschnitt auf der gegenüberliegenden Seite befindet.
- Mosolut Heavy Platten können mit einer Kreissäge oder einer Linearsäge zugeschnitten werden.
- Es werden größere Sägezähne empfohlen, da PVC an feinen Zähnen haften bleibt und die Schnittleistung beeinträchtigt wird.
- Jede neue Reihe ist so zu montieren, dass die Überdeckung gegenüber der vorherigen Reihe mindestens 1/3 der Plattenlänge beträgt.
- Bei erhöhten Anforderungen an die Wasserbeständigkeit (eine vollständige Wasserdichtigkeit ist nicht möglich, maximal ca. 95 %) kann während der Installation ein Dichtmaterial in die Verriegelungen aufgetragen werden.
- Empfohlen wird eine Polyurethan-Dichtmasse PU 50 von Braven.
- Für die normale Längenausdehnung reicht der Spielraum in den Verriegelungen aus.
- Um alle festen Bauteile (Wände, Säulen usw.) ist eine Dehnungsfuge von mindestens 5 mm einzuhalten.
- Diese Fuge kann mit einem elastischen Dichtstoff oder Silikon ausgefüllt werden.

PFLEGE UND BESTÄNDIGKEIT

Die Bodenplatten Mosolut Heavy sind stoßfest, abriebfest und hoch belastbar. Sie sind beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit sowie gegen gängige Lösungsmittel (z. B. Toluol und Verdünner).

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND

- Exakte Übereinstimmung von Farbton, Farbe und Oberflächenmattierung
- Schäden durch Demontage, Brandstellen, Schnitte oder unsachgemäße Verlegung, scharfe Räder, falsche oder grobe Nutzung sowie ungeeignete Reinigungs- oder Pflegemethoden
- Kosten für Lieferung und Entladung des ursprünglichen und/oder ersetzen Materials
- Schäden verursacht durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stoffe im Untergrund
- Schäden durch Nutzung, Pflege oder Handhabung entgegen den von Mosolut s.r.o. herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Richtlinien
- Material, das trotz offensichtlicher Mängel installiert wurde
- Installation mit anderen Klebstoffen als den von Mosolut s.r.o. empfohlenen
- Ausbleichen oder Farbveränderungen infolge übermäßiger Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung (direkt oder durch Glas)

mit der Verschleißfestigkeit nicht zufrieden, muss er Mosolut s.r.o. informieren und eine Überprüfung des Bodenbelags ermöglichen.

Ist der ursprüngliche Bodenbelag in der Nutzschicht abgenutzt und wurde der Boden ordnungsgemäß verlegt und gepflegt, wird die abgenutzte Bodenplatte durch neue Platten ersetzt. Der Austausch kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden und berücksichtigt den Unterschied in der Amortisation zwischen neuen und alten Platten. Um einen Anspruch im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, muss Mosolut s.r.o. schriftlich und unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 90 Tagen nach Feststellung des Mangels, informiert werden. Die Mitteilung ist an den Firmensitz von Mosolut s.r.o. zu senden.

- Schriftlicher Ausschluss der Unternehmensgarantie
- Direkte oder indirekte Zusagen durch Händler oder Vertreter

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Mosolut s.r.o. haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die durch einen Mangel entstehen könnten. Eine verlängerte Garantie muss schriftlich durch Mosolut s.r.o. bestätigt werden. Mosolut s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen und -empfehlungen entstehen.

Diese Anleitung dient ausschließlich als Orientierungshilfe. Alle Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr, da die Einsatzbedingungen variieren und außerhalb der Kontrolle von Mosolut s.r.o. liegen. Mosolut s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für das Versagen empfohlener Produkte in Kombination mit anderen Produkten. Die Verantwortung für die Eignung verwendeter Produkte (Reinigungsmittel, Klebstoffe usw.) für den jeweiligen Einsatzzweck liegt beim jeweiligen Hersteller.