

TECHNISCHE PARAMETER

MOSOLUT HEAVY 132 – GROSSE PLATTE 1200 x 800 MM



Parameter	Wert
Abmessungen	1200 x 800 mm
Höhe	32 mm
Gewicht	35 kg
Brandverhalten	Bfl-s1
Rutschhemmung	S3
Belastbarkeit	3,3 t / dm ²
Stückzahl pro Palette	36 Stk.
Material	Recyceltes PVC
Farbe	Schwarz

INSTALLATION

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss vor der Installation gründlich behandelt werden, um sicherzustellen, dass keine Unebenheiten vorhanden sind. Bei Bedarf sind diese zu entfernen oder auszubessern.

GARANTIE

Die Firma Mosolut s.r.o. gewährt gemäß ihren Geschäftsbedingungen auf alle Verriegelungsbodenplatten aus recyceltem PVC eine Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum oder für den Zeitraum gemäß den verbindlichen gesetzlichen Vorschriften des Lieferlandes, sofern eine längere Frist vorgeschrieben ist.

Mosolut s.r.o. ersetzt alle fehlerhaften Produkte kostenlos, sofern der Mangel vor der Verlegung festgestellt wird. Ist der Kunde der Ansicht, dass ein Produktmangel nach der Lieferung entstanden ist, muss er Mosolut s.r.o. unverzüglich informieren und das Produkt zur Prüfung bereitstellen. Erkennt Mosolut s.r.o. nach der Prüfung an, dass das Produkt mangelhaft ist und nicht unter die in dieser Garantie enthaltenen Einschränkungen fällt, wird das fehlerhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzt.

NICHT VON DER GARANTIE GEDECKT

- Exakte Übereinstimmung von Farbton, Farbe und Oberflächenmattierung
- Schäden durch Demontage, Brandstellen, Schnitte oder Beschädigungen infolge unsachgemäßer Verlegung, scharfer Rollen, falscher oder grober Nutzung sowie ungeeigneter Reinigungs- oder Pflegemethoden
- Kosten für Lieferung und Entladung des ursprünglichen und/oder ersetzen Materials
- Probleme verursacht durch Feuchtigkeit, hydrostatischen Druck oder alkalische Stoffe im Untergrund
- Schäden durch Nutzung, Pflege oder Handhabung, die nicht den von Mosolut s.r.o. herausgegebenen Spezifikationen, Empfehlungen und Richtlinien entsprechen
- Material, das trotz offensichtlicher Mängel installiert wurde
- Installation mit anderen Klebstoffen als den von Mosolut s.r.o. empfohlenen
- Ausbleichen oder Farbveränderungen durch übermäßige Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung (direkt oder durch Glas)
- Schriftlicher Ausschluss der Unternehmensgarantie
- Direkte oder indirekte Zusagen durch Händler oder Vertreter

Mosolut Heavy 132 Matten sind auf einem ebenen und gefugten Untergrund zu verlegen. Auch leicht bröckelnder oder gerissener Beton ist zulässig. Für die ordnungsgemäße Funktion des Bodensystems ist eine geeignete Untergrundvorbereitung erforderlich. Fettflecken, Risse oder Feuchtigkeit stellen kein Hindernis für die Verlegung der Platten dar.

VERLEGEANLEITUNG

Die Bodeninstallation muss im Bereich der Einfahrt / des Tores / der Tür beginnen. Beginnen Sie mit der oberen Verbindung der Platte, an die anschließend die Auffahrrampe „niedrig – unten“ angeschlossen wird. Die erste Reihe endet mit einer Platte, die auf die erforderliche Länge zugeschnitten wird; Die nächste Reihe beginnt mit dem Reststück dieser Platte. Bei erhöhten Anforderungen an die Wasserbeständigkeit (keine vollständige Wasserdichtigkeit, max. ca. 95 %) können die Matten untereinander verklebt werden. Empfohlen wird ein Polyurethan-Dichtstoff (z. B. PU 50 Den Braven).

Um alle festen Bauteile (Wände, Säulen etc.) ist eine Dehnungsfuge von mindestens 5 mm einzuhalten. Diese können mit einem dauerelastischen Dichtstoff oder Silikon ausgefüllt werden. Die Matten können mit Schrauben im Boden verankert werden. Die Befestigung erfolgt in den Ecken an den Plattenverbindungen.

SCHNEIDEN DER PLATTEN

Die Platten können mit einer Kreissäge oder Stichsäge zugeschnitten werden. Es werden größere Sägezähne empfohlen. PVC haftet an feineren Sägezähnen, wodurch die Schnittleistung beeinträchtigt wird. Jede neue Reihe ist so zu montieren, dass der Versatz zur vorherigen Reihe mindestens 1/3 der Plattenlänge beträgt.

PFLEGE UND BESTÄNDIGKEIT

Die Bodenplatten Mosolut Heavy sind stoßfest, abriebfest und hoch belastbar. Sie sind beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit sowie gegen gängige Lösungsmittel (z. B. Toluol und Verdünner).

Ist der Eigentümer mit der Verschleißfestigkeit nicht zufrieden, muss er Mosolut s.r.o. informieren und eine Überprüfung des Bodens ermöglichen. Ist der ursprüngliche Bodenbelag in der Nutzschicht abgenutzt und wurde der Boden ordnungsgemäß verlegt und gepflegt, wird die abgenutzte Bodenplatte durch die Lieferung neuer Platten ersetzt. Der Austausch kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden und berücksichtigt den Unterschied in der Abschreibung zwischen neuen und alten Platten. Um einen Anspruch im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, muss Mosolut s.r.o. unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 90 Tagen nach Feststellung des Mangels, schriftlich informiert werden. Die Mitteilung ist an den Firmensitz zu senden.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Mosolut s.r.o. haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die durch einen Mangel entstehen könnten.

Eine verlängerte Garantie muss schriftlich durch Mosolut s.r.o. bestätigt werden. Mosolut s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen und -empfehlungen entstehen.

GARANTIE

Diese Anleitung dient ausschließlich als Orientierungshilfe. Die Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr, da die Einsatzbedingungen variieren und außerhalb der Kontrolle von Mosolut s.r.o. liegen. Mosolut s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für das Versagen empfohlener Produkte in Kombination mit anderen Produkten. Die Verantwortung für die Eignung verwendeter Produkte (Reinigungsmittel, Klebstoffe usw.) für den jeweiligen Einsatzzweck liegt beim jeweiligen Hersteller.