



MOSOLUT
PODLAHOVÉ KRYTINY

TECHNICKÝ LIST

MOSOLUT HEAVY 024

CZ



Autoservis



Opravy vozidel



Linka na výrobu pásů



Výrobní zařízení



Robotická výrobní linka



Prostory, kde se používají VZV



Osobní sklady



Regalový sklad



Zemědělství




Chov dobytka



Stodoly a stáje

TECHNICKÉ PARAMETRY

MOSOLUT HEAVY - VELKÁ 1 200 X 800



Technické parametry	Hodnota
Rozměr	1200 x 800 mm
Výška	24 mm
Hmotnost	30 kg
Hořlavost	Bfl-s1
Protiskluz	S3
Zatížení	3 t/ dm ²
Počet ks na paletě	40 ks/ pal
Materiál	Recyklované PVC
Barva	Černá
Pokrytí	772 x 1175 mm, 1 rohož = 0,9071 m ²

ÚDRŽBA

Dlaždice Mosolut Heavy jsou odolné proti nárazu, oděru a zatížení, zároveň odolávají jak vodě, vlhkosti, tak běžným rozpouštědům (toulén a ředidlo).

ZÁRUKY

Společnost Mosolut s.r.o. poskytuje následující záruku, která se řídí obchodními podmínkami firmy, na všechny zámkové dlažby z PVC recyklátu po dobu jednoho (1) roku od data expedice, nebo po dobu dle závazných předpisů země dodání, je-li požadována vyšší lhůta. Společnost Mosolut s.r.o. vymění všechny vadné výrobky zdarma, pokud je vada odstraněna před pokládkou. Je-li zákazník přesvědčen, že vada na produktu nastala po dodání, neprodleně to oznámí Mosolut s.r.o. a nechá produkt zkontrolovat. Pokud po kontrole Mosolut s.r.o. uznává, že produkt je vadný a nepodléhá omezením obsaženým v této záruce nahradí vadný výrobek dodáním bezvadného.

TYTO ZÁRUKY SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ:

- Přesná shoda odstínu, barvy a matu.
- Odstranění, popáleniny, řezy a poškození způsobené nesprávnou pokládkou, ostrými koly, nesprávným nebo hrubým používáním nebo nesprávnými čistícími prostředky nebo metodami údržby.
- Náklady na dopravu a vykládku původního a/nebo vyměněného materiálu.
- Problémy způsobené vlhkostí, hydrostatickým tlakem nebo alkalickými látkami v podkladu.
- Problémy způsobené používáním, údržbou a nakládáním, které neodpovídají specifikacím vydaným Mosolut s.r.o., jeho doporučením a směrnicím.
- Materiál nainstalovaný se zjevnými vadami.
- Instalace jinými lepidly než doporučenými Mosolut s.r.o.
- Vyblednutí nebo změna barvy v důsledku nadměrného slunečního záření a vystavení ultrafialové záření z přímého slunečního záření nebo slunečního záření procházejícího sklem.
- Písemné vyloučení firemní záruky.
- Přímé nebo implicitní sliby ze strany prodejce nebo zástupce.

INSTALACE

PŘÍPRAVA PŮVODNÍHO PODKLADU

Podklad musí být před instalací důkladně zkontrolován, aby bylo zajištěno, že se na něm nevyskytují žádné nerovnosti. V případě potřeby by měly být odstraněny a vyspraveny. Rohože Mosolut Heavy 024 instalujte na rovnou a zameťenou podlahu (je možný i lehce drolivý nebo popraskaný beton). Pro správnou funkci podlahového systému je nezbytná úprava podkladu. Mastné skvrny, praskliny nebo vlhkost nejsou překážkou při instalaci dlaždic.

INSTALACE

- Pokládka podlahy musí začít v místě s nejvyšší frekvencí používání (vchod, dveře atd.).
- Jednotlivé rohože se pokládají tak, aby spodní zámek směřoval vždy k nám / do místnosti.
- První řada je zakončena dílem, který se dořeže na požadovanou délku. A zde i začíná následující řada položením celé rohože. Aby dořez byl na opačné straně.
- Mosolut Heavy lze řezat kotoučovou pilou nebo lineární pilou. Doporučují se větší zuby pily. PVC se lepí na menší zuby a pila poté nefunguje tak dobře.
- Každá nová řada se montuje tak, aby překrytí dlaždic v předchozí řadě bylo alespoň 1/3 délky dlaždice.
- Pokud je požadována vyšší vodotěsnost (nelze zajistit úplnou vodotěsnost, pouze asi 95 %), lze během instalace aplikovat na zámky izolační materiál.
- Doporučuje se polyuretanová izolace PU 50 od firmy Braven.
- Pro běžnou dilataci postačuje mezera v zámcích. Kolem pevných bodů (stěny, sloupky,...) dodržujte dilatační mezeru alespoň 5mm. Tento prostor lze vyplnit pružným tmelem, či silikonem.
- Příslušenství: nájezdové rampy - varianty „nad“ a „pod“.

Pokud majitel není spokojen s odolností proti opotřebení, musí informovat Mosolut s.r.o. a nechat jimi zkontrolovat podlahu. Pokud je původní podlaha opotřebovaná v nášlapné vrstvě a podlaha je správně položena a udržována, je opotřebovaná dlažba nahrazena dodáním nové dlažby. Výměna může být zpoplatněna zákazníkovi, který odráží rozdíl v amortizaci mezi novými a starými dlaždicemi. Aby měl zákazník právo na výměnu v rámci této záruky, musí společnost Mosolut s.r.o. písemně informovat o jakékoli reklamované závadě ihned po jejím zjištění, nejpozději však do 90 dnů po zjištění závady. Toto oznámení je nutné zaslat do sídla společnosti.

Tyto záruky nahrazují jakékoli jiné záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Společnost Mosolut s.r.o. neručí za žádné náhodné nebo následné škody, které by vlna mohla způsobit. Prodloužená záruka musí být písemně potvrzena společností Mosolut s.r.o. Mosolut s.r.o. neručí za škody způsobené nedodržením pokynů a doporučení výrobce.

Tento návod byl připraven pouze jako návod. Informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky, protože podmínky v terénu se liší a Mosolut s.r.o. nemá nad nimi kontrolu. Společnost Mosolut s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za žádný z jejích doporučených produktů, pokud selže ve spojení s některým z jejích produktů. Za správné povědomí o tom, zda jsou použité produkty (čističe, lepidla, aj.) vhodné pro dané použití, odpovídá výrobce.