


PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne	Wartość
Wymiary	1200 × 800 mm
Wysokość	23 mm
Masa	30 kg
Klasa reakcji na ogień	Bfl-s1
Klasa antypoślizgowości	S3
Obciążenie użytkowe	5 t / dm ²
Ilość sztuk na palecie	40 szt. / paleta
Materiał	PVC z recyklingu
Kolor	Czarny
Powierzchnia użytkowa	1160 × 760 mm



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić podłoże i upewnić się, że nie występują na nim nierówności. W razie potrzeby należy je usunąć i naprawić.

Maty Mosolut Heavy 123 należy instalować na równej i oczyszczonej powierzchni (dopuszczalne jest również lekko kruszące się lub popękane podłoże betonowe). Odpowiednie przygotowanie podłoża jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu podłogowego. Tłuste plamy, pęknięcia lub wilgoć nie stanowią przeszkody podczas montażu płytek.

GWARANCJA

Firma Mosolut Polska s.r.o. udziela następującej gwarancji zgodnie z warunkami handlowymi firmy na wszystkie płytki zazębiające się wykonane z PVC z recyklingu na okres jednego (1) roku od daty wysyłki lub na okres wymagany przepisami obowiązującymi w kraju dostawy, jeśli wymagany jest dłuższy okres.

Mosolut Polska s.r.o. bezpłatnie wymieni wszystkie wadliwe produkty, pod warunkiem że wada zostanie stwierdzona przed montażem. Jeśli klient uzna, że wada produktu pojawiła się po dostawie, powinien niezwłocznie poinformować Mosolut Polska s.r.o. i umożliwić kontrolę produktu. Jeśli po kontroli Mosolut Polska s.r.o. uzna produkt za wadliwy i niepodlegający wyłączeniom zawartym

GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW

- Dokładnego dopasowania odcienia, koloru i wykończenia powierzchni.
- Uszkodzeń, przypałów, przecięć i wad spowodowanych nieprawidłowym montażem, ostrymi kołami, niewłaściwym lub agresywnym użytkowaniem oraz niewłaściwymi środkami czyszczącymi lub metodami konserwacji.
- Kosztów dostawy i rozładunku materiału oryginalnego i/lub wymiennego.
- Problemów spowodowanych wilgocią, ciśnieniem hydrostatycznym lub substancjami alkalicznymi w podłożu.
- Problemów wynikających z użytkowania, konserwacji lub obchodzenia się niezgodnego ze specyfikacjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Mosolut Polska s.r.o.
- Materiału zamontowanego pomimo widocznych wad.
- Montażu z użyciem klejów innych niż zalecane przez Mosolut Polska s.r.o.
- Blaknięcia lub zmiany koloru spowodowanych nadmiernym działaniem promieni słonecznych i promieniowania UV, zarówno bezpośredniego, jak i przechodzącego przez szkło.
- Pisemnych wyłączeń gwarancji firmowej.
- Bezpośrednich lub dorozumianych obietnic składanych przez sprzedawcę lub przedstawiciela.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Montaż podłogi należy rozpocząć od strony wjazdu / bramy / drzwi. Montaż rozpoczyna się od górnego zamka, do którego następnie mocowany jest najazd „niski dolny”.
- Pierwszy rząd należy zakończyć płytką przyciętą do wymaganej długości. Kolejny rząd należy rozpocząć od pozostałej części przyciętej płytki.
- Płytki można przycinać piłą tarczową lub wyrzynarką. Zaleca się stosowanie brzeszczotów o większych zębach. PVC ma tendencję do osadzania się na drobnych zębach piły, co pogarsza skuteczność cięcia. Każdy kolejny rząd należy układać z przesunięciem wynoszącym co najmniej 1/3 długości płytki względem poprzedniego rzędu.
- Jeżeli wymagana jest zwiększona wodoszczelność (nie można zagwarantować pełnej wodoszczelności – możliwe jest osiągnięcie ok. 95%), spoiny między matami można uszczelnić. Zaleca się stosowanie uszczelnacza poliuretanowego (np. PU 50 Den Braven).
- Wokół wszystkich stałych elementów (ściany, słupy itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną min. 5 mm. Szczelinę można wypełnić trwale elastycznym uszczelniaczem lub silikonem.
- Maty można kotwić do podłoża za pomocą śrub. Punkty mocowania znajdują się w narożnikach przy połączeniach płyt.

KONSERWACJA

Płytki Mosolut Heavy są odporne na uderzenia, ścieranie oraz wysokie obciążenia. Charakteryzują się również odpornością na wodę, wilgoć oraz standardowe rozpuszczalniki (toluen i rozcieńczalniki).

w niniejszej gwarancji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na produkt wolny od wad.

Jeśli właściciel nie jest zadowolony z odporności na zużycie, powinien poinformować Mosolut Polska s.r.o. i umożliwić kontrolę podłogi. Jeśli oryginalna podłoga została zużyta w warstwie użytkowej, a podłoga była prawidłowo zamontowana i konserwowana, zużyte płytki zostaną wymienione na nowe. Wymiana może zostać obciążona opłatą odzwierciedlającą różnicę amortyzacji pomiędzy starymi i nowymi płytkami.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub następce wynikające z wad produktu. Każda rozszerzona gwarancja musi zostać potwierdzona na piśmie przez Mosolut Polska s.r.o. Mosolut Polska s.r.o. nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i zaleceń producenta.

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie jako materiał informacyjny. Informacje podano w dobrej wierze, jednak bez gwarancji, ponieważ warunki na miejscu montażu mogą się różnić i pozostają poza kontrolą Mosolut Polska s.r.o. Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za żaden ze swoich rekomendowanych produktów, jeśli ulegną awarii w połączeniu z innymi produktami. Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy stosowane produkty (środki czyszczące, kleje itp.) są odpowiednie do danego zastosowania, ponosi producent.

AKCESORIA

Najazd dolny niski	22 mm		400 × 100 × 23 mm		0,6 kg
Najazd górny niski	22 mm		400 × 100 × 23 mm		0,6 kg