


BERGO ULTIMATE FLOW™

Material: Matériau : Materiál:		ISO20706	EN: Environmentally friendly recyclable UV-stabilized special rawmaterial polymer composite DE: Umweltfreundlicher recycelbarer UV-stablisierter Spezialrohstoff-Polymerverbund FR: Éco-recyclable polymère composite UV-stabilisé. CZ: Polymerní kompozit – ekologický, recyklovatelný, UV stabilizovaný
			Bergo Floors are 100% recyclable. Bergo Fußböden sind 100% recycelbar. Les sol Brgo sont recyclables à 100 %. Dlaždice Bergo jsou 100% recyklovatelné.
Size: Größe: Dimensions : Velikost:		EN427	1 tile /Platte /dalle /dlaždice: 374 x 374 mm. Building dimensions /Baumaße /dimensions de construction / Stavební rozměry: 376 x 376 mm
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Tloušťka dlaždice:		EN428	12,4 mm. Including GT1 Getotextile 8 mm: 20,6 mm Zahrnující Getotextilie GT1 8 mm: 20,6 mm
Weight: Gewicht: Poids : Hmotnost:		EN430	1 tile /Platte /dalle /dlaždice: 0,595 kg. 1 m² = 7 tiles /Platten /dalles /dlaždic: 4,2 kg.
Color change / Light fastness: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Odolnost vůči světlu / změna barvy:		EN 14836 (>3) ISO 20105-A02	TBA Test in progress. TBA Prohájící testování.
Slip resistance/Friction: Rutschhemmung/Reibung: Propriétés antidérapantes / Friction: Protiskluzové hodnoty / Tření:		MO-Glissace labo	Dry: 97 (By 23 °C) (Requirements: 80-110) Suchý: 97 (do 23 °C) (Požadavky: 80-110)
Shock absorption without GT1 8 mm underlay: Stoß-Absorption ohne GT1 8 mm Unterlag: Absorption des chocs sans GT1 8 mm: Tlumení nárazu bez podložky GT1 8 mm:	EN 14877	EN 14808	12,9 %
Shock absorption with GT1 8 mm underlay: Stoß-Absorption mit GT1 8 mm Unterlag: Stötupptagning med GT1 8 mm underlag: Tlumení nárazu s podložkou GT1 8 mm:	EN 14877	EN 14808	28 % (By 23 °C)(Requirements: 25-70) 27 % (After agening) 28 % (do 23 °C)(Požadavky: 25-70) 27 % (Po stárnutí)
Vertical deformation: Vertikale Verformung Déformation verticale : Vertikální deformace:	EN 14877	EN 14809	2,5 mm (Requirements: ≤ 6 mm) 2,5 mm (Požadavky: ≤ 6 mm)
Vertical ball rebound: Ballreflexion: Comportement vertical duballon : Vertikální odraz míče:	EN 14877	EN 12235	89 % (Requirements: ≥ 85 %) 89 % (Požadavky: ≥ 85 %)
Resistance to wear: Verschleißfestigkeit: Résistance à l'usure : Odolnost vůči opotřebení:	EN 14877	EN ISO 5470-1	0,037 g (By 23 °C) (Requirements: ≤ 4 of mass loss between 500 and 1500 cycles) 0,037 g (do 23 °C) (Požadavky: ≤ 4 úbytky hmotnosti mezi 500 a 1500 cyklů)
Water infiltration rate (broken-through pattern): Wasserinfiltrationsrate (unterbrochenes Muster) Taux d'infiltration de l'eau : Míra infiltrace vody (prolamovaný vzorek)::	EN 14877	EN 12616 Part 1, Method A	> 2000 mm/h (Requirements: ≥ 150 mm/h) > 2000 mm/h (Požadavky: ≥ 150 mm/h)
Tensile properties: Zugeigenschaften: Propriétés de traction: Tahové vlastnosti:	EN 14877	EN 12230	1,2 Mpa (New and after agening, 23 °C) (Requirements: ≥ 0,4) 1,2 Mpa (Nové a po stárnutí, 23 °C) (Požadavky: ≥ 0,4)
Elongation at break: Bruchdehnung: Allongement à la rupture : Protažení při přetržení:	EN 14877	EN 12230	46 % (New, 23 °C) (Requirements: ≥ 40) (Nový, 23 °C) (Požadavky: ≥ 40) 42 % (After agening/Po stárnutí)
Warranty time: Materialgarantiezeit: Garantie matériel : Záruka:			By normal use and treatment the material warranty time is 15 years. Bei normaler Nutzung und Behandlung beträgt die Materialgarantiezeit 15 Jahre. Avec une utilisation et une manipulation normales, la durée de garantie matériau est de 15 ans. Při běžném používání a zacházení je záruční doba na materiál 15 let.

Dlaždice Bergo Ultimate FLOW™ jsou testovány a schváleny podle důležité evropské normy **EN14877** pro venkovní sportovní povrchy.



Packaging Packung Conditionnement Balení	Quantity / packaging unit Menge / Verpackungseinheit Quantité / unité conditionnement Množství / jednotka balení	Quantity / pallet Menge / Palette Quantité / palette Množství / paleta	Size of pallet Größe eine Palette Dimensions de palette Velikost palety
Maxi-pack carton	4 m² = 28 tiles /Platten /Dalles /dlaždic	18 kartonů=72 m²	1,20 x 0,8 x 1,26 m (lxbh) = 1,2 m³, 320 kg grossweight /Bruttogewicht /Poidsbrut /celková hmotnost
Bulk/Lose verpackt / Maxi balení		75,5 m²	Dvojitě naskládáno: výška 2,52 m 1,20 x 0,8 x 1,26 m = 1,2 m³, 327 kg grossweight /Bruttogewicht /Poids/celková hmotnost