

TECHNISCHES DATENBLATT

DE

MOSOLUT HOF



Pferde-
haltung



Paddocks
und
Ausläufe



Ställe und
Wirtschafts-
flächen



VORSTELLUNG DER AUSSENBODENPLATTE MOSOLUT HOF

Mosolut HOF ist eine belastbare Außenplatte aus Recyclingkunststoff zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Flächen, die hohen Belastungen und anspruchsvollen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Aufgrund der robusten Konstruktion eignet sich das System besonders für Pferdeausläufe, Paddocks, Stallflächen, Wirtschaftsbereiche sowie Zufahrts- und Manipulationsflächen.

Die Bodenplatten bestehen aus 100 % recyceltem Kunststoff und stellen eine langlebige Alternative zu klassischen Oberflächen wie Beton, Schotter oder unbefestigten Böden dar. Die Oberfläche ist rutschhemmend, widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung und zugleich pflegeleicht. Mosolut HOF eignet sich für den Innen- und Außenbereich und ermöglicht eine schnelle Flächenbefestigung ohne Betonarbeiten.

VORTEILE DER BODENPLATTE

- Rutschhemmende Oberfläche für Pferde und Nutztiere
- Hohe Belastbarkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit
- Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet
- Beständig gegen Frost, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
- Geringer Wartungsaufwand
- Schnelle und einfache Verlegung ohne Betonieren
- Stabiler Steckverbund
- Einfach erweiterbar oder rückbaubar
- Hergestellt aus 100 % Recyclingkunststoff
- Geeignet für landwirtschaftliche und technische Fahrzeuge

KONSTRUKTION UND FUNKTION

Mosolut HOF verfügt über eine stabile Hohlkammerkonstruktion, die eine gleichmäßige Lastverteilung sowie hohe Stabilität gewährleistet. Durch die robuste Bauweise eignet sich die Platte auch für stark beanspruchte Flächen.

Das integrierte Stecksystem sorgt für eine feste und stabile Verbindung der einzelnen Elemente, ohne zusätzliche Befestigungsmittel. Die Platten sind für eine einseitige Verlegung vorgesehen.

Die offene Struktur unterstützt die natürliche Wasserableitung und hilft, Schlamm- und Erosionsbildung auf Auslauf- und Wirtschaftsflächen zu reduzieren.

INSTALLATION DER BODENFLÄCHE

Grundlegende Hinweise

1. Untergrund ausgleichen, Unebenheiten entfernen und Vertiefungen auffüllen. Empfohlen wird ein verdichteter Unterbau aus Schotter oder Brechkorn.
2. Die erste Reihe der Platten entlang der Fläche verlegen. Zu festen Bauteilen sollte eine Dehnungsfuge von mindestens 0,5 cm eingehalten werden.
3. Die zweite Reihe versetzt zur ersten verlegen. Die Platten können mit handelsüblichen Sägen zugeschnitten werden.
4. Die Elemente über das integrierte Stecksystem miteinander verbinden. Die Platten sollten ohne übermäßigen Kraftaufwand ineinandergreifen.
5. Nach der Verlegung können die Öffnungen mit wasserdurchlässigem Material wie Sand oder feinem Kies verfüllt werden.

Für optimale Ergebnisse wird ein ebener und gut verdichteter Untergrund empfohlen.

MATERIAL UND NACHHALTIGKEIT

Mosolut HOF wird aus 100 % recyceltem Polyethylen und Polypropylen hergestellt. Das Material ist mechanisch belastbar, wasserabweisend und für den langfristigen Einsatz unter anspruchsvollen Außenbedingungen geeignet.

Durch die Verwendung recycelter Kunststoffe werden natürliche Ressourcen geschont und der Lebenszyklus von Kunststoffmaterialien verlängert.

BESTÄNDIGKEIT UND PFLEGE

Mosolut HOF ist für den ganzjährigen Einsatz und langfristige Belastung ausgelegt. Das Material:

- verrottet nicht
- nimmt kein Wasser auf
- ist frostbeständig
- UV-beständig
- pflegeleicht

Die Oberfläche kann mit üblichen mechanischen Reinigungsmitteln oder Wasser gereinigt werden.

GARANTIE

Mosolut gewährt auf Produkte aus Recyclingkunststoff eine Garantie von 2 Jahren. Die Produkte werden frei von wesentlichen Mängeln geliefert. Materialtypische Abweichungen, beispielsweise in Farbe, Oberflächenstruktur oder Abmessungen (bis ca. 3 %), sind bei Recyclingkunststoffen möglich. Die Farbe ist nicht Bestandteil der Garantie. Im Falle einer anerkannten Reklamation werden fehlerhafte Elemente ersetzt. Voraussetzung hierfür sind eine fachgerechte Montage und bestimmungsgemäße Nutzung entsprechend den Installationshinweisen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- normaler Verschleiß
- Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nutzung
- witterungsbedingte Einflüsse
- Veränderungen am Produkt
- Kosten für Transport, Montage oder Demontage

Zur Bearbeitung einer Reklamation sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Rechnungskopie
- Beschreibung des Mangels
- Fotos oder Muster des Produkts

Gerichtsstand und Ort der Reklamationsbearbeitung ist der Sitz der Firma Mosolut s.r.o.

TECHNISCHE DATEN MOSOLUT HOF

Parameter	Wert
Länge	50 cm
Breite	50 cm
Höhe	5 cm
Gewicht / Platte	ca. 9,8 kg
Gewicht / m ²	ca. 39 kg
Abdeckung / Platte	0,25 m ²
Verbrauch	4 Stück / m ²
Material	100 % recyceltes PE/PP
Farbe	grau
Verbindung	Stecksystem
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich