



BERGO ULTIMATE PLUS™

Material: Matériau : Materiál:		ISO2076	Environmentally friendly recyclable UV-stabilized polypropylene. Recyclables und umweltfreundliches UV-stabilisiertes Polypropylene. Écologique et recyclable Polypropylène stable aux UV. Recyklovatelný UV stabilizovaný polypropylen šetrný k životnímu prostředí.
Size: Größe: Dimensions : Velikost:		EN427	1 tile / Platte / dalle / dlaždice: 375,3 x 375,3 mm. Building dimensions / Baumaße / dimensions de construction / Stavební rozměry: 376,2 x 376,2 mm
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Tloušťka dlaždice:		EN428	12,4 mm. Thickness with underlayment Re-bounce 5 mm: 17,4 mm. Tloušťka s podložkou Re-bounce 5 mm: 17,4 mm.
Weight: Gewicht: Poids : Hmotnost:		EN430	1 tile / Platte / dalle / dlaždice: 0,765 kg. 1 m² = 7 tiles / Platten / dalles / dlaždic: 5,4 kg.
Point load: Pungtbelastung: Charge ponctuelle : Bodové zatížení:		Qualified test by Bergo Qualifizierte test by Bergo Test confirmé par Bergo Kvalifikovaný test Bergo	1500 ton / 1 m² = 15000 kg/dm², 235 kg / cm²
Light fastness/Color change: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Odolnost vůči světlu / změna barvy:		EN 14836 (>3) ISO 20105-A02	4-5 4/5
Weather Fastness /UV-Florida test (1-5): Witterungsbeständigkeit/UV-Floridatest (1-5): Résistance aux intempéries /UV- Test Floride (1-5): Test odolnosti vůči povětrnostním vlivům /UV-Florida test (1-5):		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5
Slip resistance/Friction: Rutschhemmung/Reibung: Propriétés antidérapantes / Friction: Odolnost proti skluzu / tření:		EN13036-4	Dry / za sucha: 109 PTV Wet / za mokra: 61 PTV
Impact resistance: Schlagfestigkeit: Résistance aux chocs : Odolnost proti nárazu:		EN1517 ISO179/1eA ASTM D746	Well achieved, no deformation or cracks. Dobře splněno, žádné deformace ani praskliny. +23 °C = 20 kJ/m² / -20 °C = 5 kJ/m² C15 kJ/m²
Fire category: Brandklasse: Classe incendie : Požární kategorie:		EN ISO 11925-2	E _n
Shock absorption without Re-bounce underlay: Stoß-Absorption ohne Re-bounce Unterlag: Absorption des chocs sans Re-bounce: Tlumení nárazů bez podložky Re-bounce:	EN 14877	EN 14808	6 %
Shock absorption with Re-bounce 5 mm underlay: Stoß-Absorption mit Re-bounce 5 mm Unterlag: Støtupptagning med Re-bounce 5 mm underlag: Tlumení nárazů s podložkou Re-bounce 5 mm:	EN 14877	EN 14808	33 %
Vertical deformation: Vertikale Verformung Déformation verticale : Vertikální deformace:	EN 14877	EN 14809	1,3 mm
Vertical ball rebound: Ballreflexion: Comportement vertical du ballon : Vertikální odraz míče:	EN 14877	EN 12235	94 %
Resistance to wear: Verschleißfestigkeit: Résistance à l'usure : Odolnost proti opotřebení:	EN 14877	EN ISO 5470-1	119 mg
Rolling loads: Valivé zatížení:	EN 14877	EN 1569	Well achieved, no deformation or cracks. Výsledek testu: bez deformací ani prasklin - splněno.
Water infiltration rate (broken-through pattern): Wasserinfiltrationsrate (unterbrochenes Muster) Taux d'infiltration de l'eau : Míra infiltrace vody (prolamovaný vzorek):	EN 14877	EN 12616	Requirement very well achieved. Anforderung sehr gut erricht. Exigences parfaitement remplies. Dobře splněno, žádné deformace ani praskliny.

Bergo Ultimate PLUS™ je testován a schválen ve všech kategoriích a je certifikován FIBA v následujících kritériích:

- ✓ Schváleno FIBA na Level 1 a 2.
- ✓ Pro přenosné instalace
- ✓ Pro pevné instalace



Bergo Ultimate PLUS™ je testována a schválena podle normy **EN14877** a splňuje **VŠECHNY** požadavky důležité evropské normy pro venkovní sportovní podlahy.



Futsal AAA Test výsledky

	Výsledky	Požadavky
Bodová pružnost:	25,2%	≥18-75%
Vertikální deformace:	1,4 mm	≤ 3,5 mm

Packaging Packung Conditionnement Balení	Quantity / packaging unit Menge / Verpackungseinheit Quantité / unité conditionnement Množství / jednotka balení	Quantity / pallet Menge / Palette Quantité / palette Množství / paleta	Size of pallet Größe eine Palette Dimensions de palette Rozměry palety
Maxi-pack karton	3 m² = 21 tiles / Platten / Dalles / dlaždic	24 kartonů=72 m²	1,20 x 0,8 x 1,23 m (lxbh) = 1,2 m², 406 kg grossweight / Bruttogewicht / Poids brut / celková hmotnost
Bulk/Lose verpackt / Hromadně		75,5 m²	Double stacked: height 2,52 / Dvojitě uložení: výška 2,18m 1,20 x 0,8 x 1,25 m = 1,2 m², 417 kg grossweight / Bruttogewicht / Poids/celková hmotnost



15 Years Warranty
15 Jahre Garantie
15 ans de garantie
15 let záruky



ISO 9001
Bergo Flooring GmbH
Bergo Flooring s.r.o.
Bergo Flooring Ltd.
Bergo Flooring a.s.



PP
Polypropylene
Polypropylene
Polypropylene
Polypropylene



www.bergoflooring.cz

