



BERGO ULTIMATE™

Material: Matériau : Materiál:		ISO2076	Environmentally friendly recyclable UV-stabilized polypropylene. Recyceltes und umweltfreundliches UV-stabilisiertes Polypropylene. Écologique et recyclable Polypropylène stable aux UV. Ekologicky šetrný recyklovatelný polypropylen stabilizovaný proti UV záření.
Size: Größe: Dimensions: Velikost:		EN427	1 tile /Platte /dalle /dlaždice: 375,3 x 375,3 mm. Building dimensions /Baumaße /dimensions de construction / Stavební rozměry: 376,7 x 376,7 mm.
Thickness of tile: Stärke, eine Platte: Épaisseur de dalle : Tloušťka dlaždice:		EN428	12,4 mm. Thickness with underlayment Re-bounce 5 mm: 17,4 mm. Tloušťka s podložkou Re-bounce 5 mm: 17,4 mm.
Weight: Gewicht: Poids : Hmotnost:		EN430	1 tile /Platte /dalle /dlaždice: 0,500 kg. 1 m² = 7 tiles /Platten /dalles /dlaždice: 3,5 kg.
Point load: Punjabelastung: Charge ponctuelle : Bodové zatížení:		Qualified test by Bergo Qualifizierte test by Bergo Test confirmé par Bergo Kvalifikovaný test spol. Bergo	500 ton /tonnes/ tun /1 m² = 5000 kg/dm²
Light fastness/Colorchange: Lichtechtheit: Résistance à la lumière : Odolnost vůči světlu / změna barvy:		EN 14836 (>3) ISO 20105-A02	4-5 4/5
Weather Fastness /UV-Florida test (1-5): Witterungsbeständigkeit/UV-Floridatest (1-5): Résistance aux intempéries /UV- Test Floride (1-5): Test odolnosti vůči povětrnostním vlivům /UV-Florida test (1-5):		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5
Slip resistance/Friction: Rutschhemmung/Reibung: Propriétés antidérapantes / Friction: Odolnost proti uklouznutí/ Tření:		EN13036-4	Dry/Za sucha: 109 PTV Wet/Za mokra: 61 PTV
Impact resistance: Schlagfestigkeit: Résistance aux chocs : Odolnost proti nárazu:		ISO179/1eA ASTM D746	+23 °C = 20 kJ/m² / -20 °C = 5 kJ/m² C15 kJ/m²
Fire category: Brandklasse: Classe incendie : Požární kategorie:		EN ISO 11925-2	E _n
Shock absorption without Re-bounce underlay: Stoß-Absorption ohne Re-bounce Unterlag: Absorption des chocs sans Re-bounce: Tlumení nárazů bez podložky Re-bounce:	EN 14877	EN 14808	6 %
Shock absorption with Re-bounce 5 mm underlay: Stoß-Absorption mit Re-bounce 5 mm Unterlag: Absorption des chocs avec Re-bounce 5 mm: Tlumení nárazu s 5 mm podložkou Re-bounce:	EN 14877	EN 14808	33 %
Vertical deformation: Vertikale Verformung Déformation verticale : Vertikální deformace:	EN 14877	EN 14809	1,3 mm
Vertical ball rebound: Ballreflexion: Comportement vertical duballon : Vertikální odraz míče:	EN 14877	EN 12235	94 %
Resistance to wear: Verschleißfestigkeit: Résistance à l'usure : Odolnost proti opotřebení :	EN 14877	EN ISO 5470-1	119 mg
Water infiltration rate (broken-through pattern): Wasserinfiltrationsrate (unterbrochenes Muster) Taux d'infiltration de l'eau : Míra infiltrace vody (prolamovaný vzorek):	EN 14877	EN 12616	Requirement very well achieved. Anforderung sehr gut erricht. Exigences parfaitement remplies. Požadavek velmi dobře splněn.

Futsal AAA Test výsledky

	Výsledky	Požadavky
Bodová pružnost:	25,2%	≥18-75%
Vertikální deformace:	2,7 mm	≤ 6,0 mm

Bergo Ultimate™ je testován, schválen a certifikován FIBA v následujících kritériích:

- ✓ Schváleno FIBA na Level 1 a 2.
- ✓ Pro přenosné instalace



Bergo Ultimate™ je testována a schválena podle normy **EN14877** a splňuje **VŠECHNY** požadavky důležité evropské normy pro venkovní sportovní podlahy.



Bergo Ultimate™ je klasifikován podle ITF



BREEAM® SE



Packaging Packung Conditionnement Balení	Quantity / packaging unit/ Menge / Verpackungseinheit Quantité / unité conditionnement Množství / Jednotka balení	Quantity / pallet Menge / Palette Quantité / palette Množství / na paletu	Size of pallet Größe eine Palette Dimensions de palette Rozměry palety
Maxi-pack carton	4 m² = 28 tiles /Platten /Dalles /Dlaždic	18 kartonů = 72 m²	1,20 x 0,8 x 1,26 m (lxbh) = 1,2 m³, 284 kg grossweight / Bruttogewicht / Poids brut / celková váha Dvojitě uložení: výška 2,52
Bulk/Lose verpackt /hromadné		75,5 m²	1,20 x 0,8 x 1,25 m = 1,2 m³, 287 kg grossweight / Bruttogewicht / Poids/celková váha



By normal use and maintenance the warranty is 15 years.
Bei normaler Nutzung und Wartung beträgt die Gewährleistung 15 Jahre.
En cas d'utilisation normale et de maintenance adéquate, la garantie est de 15 ans.
Při normálním používání a údržbě platí záruka 15 let.



Bergo Flooring is ISO 9001 certified.
Bergo Flooring is ISO 9001 certified.
Bergo Flooring is ISO 9001 certified.
Bergo Flooring is ISO 9001 certified.



Bergo Flooring is 100% recyclable.
Bergo Flooring is 100% recyclable.
Bergo Flooring is 100% recyclable.
Bergo Flooring is 100% recyclable.

