

KARTA TECHNICZNA

PL

MOSOLUT HESTRA

SERIA PRODUKTOWA MOSOLUT
HESTRA **KLASIK, UNIVERSA, WOODLOOK**



Baseny



Wellness



Balkon
i taras



Obiekty
prywatne



Zewnętrz-
ne place
zabaw

PREZENTACJA PŁYTEK MOSOLUT HESTRA

Przedstawiamy najwyższej klasy system płytek zamkowych Mosolut Hestra. Nasze płytki produkowane są na nowoczesnych, energooszczędnych prasach. System Mosolut Hestra można instalować zarówno na nowych, jak i istniejących podłożach o różnej jakości. Szybko i łatwo, bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki naszemu materiałowi najwyższej jakości, w 100% nadającemu się do recyklingu, nasze designerskie płytki charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie, długotrwałą stabilnością oraz łatwą pielęgnacją i konserwacją.

Są odpowiednie do tworzenia komfortowych powierzchni podłogowych o wysokim obciążeniu eksploatacyjnym, wymagających odporności na ścieranie i uderzenia przekraczającej standardowe parametry.

Dzięki specjalnej funkcji kompensacji rozszerzalności płytki Mosolut Hestra mogą być stosowane również w bardzo ciepłych środowiskach oraz w strefach mokrych.

Produkt wyprodukowany w Szwecji.

WARUNKI MONTAŻU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nasze płytki Mosolut Hestra można układać praktycznie na każdej gładkiej i równej powierzchni. Dlatego zalecamy usunięcie wszelkich nierówności podłoża oraz wypełnienie ewentualnych ubytków masą spoinującą lub poziomującą.

Warunkiem trwałego zachowania właściwości użytkowych designerskich płytek jest podłoże wykonane zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm krajowych lub europejskich.

Jeżeli podłoga będzie narażona na duże obciążenia, np. transport ciężkich przedmiotów, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu wspólnego doboru najbardziej odpowiedniego rozwiązania montażowego: info@mosolut.pl

ZALECENIA

Jeżeli w miejscu montażu prowadzone są inne prace budowlane, należy zabezpieczyć wszystkie nowo zamontowane płytki odpowiednią warstwą ochronną. Pozwoli to uniknąć niepożądanych uszkodzeń.

⚠ UWAGA

Nie należy układać płytek bezpośrednio na powierzchniach takich jak Fatrafoil, IPA, folie tekstylne itp. Konstrukcja spodniej strony płytek Hestra składa się z wypustek, które mogłyby uszkodzić tego typu miękkie powierzchnie.

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI

1. Dzięki systemowi zamkowemu nasze designerskie płytki Mosolut Hestra są łatwe w montażu. Do połączenia płytek nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia ani doświadczenie. Do dopasowania płytek do powierzchni montażowej potrzebna jest jedynie piła z drobnym uzębieniem lub narzędzie tnące używane do montażu podłóg drewnianych.
2. Montaż należy rozpocząć w narożniku i zawsze prowadzić od lewej do prawej strony. Płytki należy układać ukośnie względem ściany tak, aby po prawej stronie widoczne były oczka zamków. Pomiędzy płytkami a ścianą i/lub innymi elementami należy pozostawić szczelinę 10–15 mm. Szczelina ta jest absolutnie niezbędna i umożliwia kompensację rozszerzalności cieplnej, szczególnie gdy podłoga jest narażona na zmienne temperatury, np. podczas użytkowania zewnętrznego.
3. Następnie należy wcisnąć trzpienie w oczka, aby połączyć płytki.
4. Płytki Mosolut Hestra należy docinać przy pomocy piły z drobnym uzębieniem lub odpowiedniego narzędzia tnącego. Podczas cięcia zalecamy odwrócenie płytki spodem do góry, aby uzyskać prostą linię cięcia. Należy upewnić się, że podłoże jest odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. Montaż podłogi należy zakończyć instalacją listew przypodłogowych i narożnych. Oferujemy je w różnych wariantach kolorystycznych jako akcesoria do każdego typu płytki.

GARAŻ

Jeżeli planują Państwo montaż płytek zamkowych Mosolut w garażu, zalecamy zastosowanie śrub do trwałego zamocowania pierwszego rzędu płytek do podłoża. Dzięki temu podłoga nie będzie się przesuwać podczas wjazdu i wyjazdu samochodu z garażu oraz pozostanie stabilnie zakotwiona. Śruby są częścią zamówienia.

WARUNKI TEMPERATUROWE

Nie należy układać płytek bezpośrednio po dostawie. Przed montażem płytki powinny być przechowywane przez minimum 48 godzin w temperaturze 18–26 °C, aby mogły dostosować się do temperatury panującej w pomieszczeniu.

Im wyższa temperatura, tym szybciej płytki osiągną odpowiednią aklimatyzację. Płytki należy wyjąć z palety i rozłożyć w pomieszczeniu, w którym będą montowane. W celu przyspieszenia procesu aklimatyzacji zaleca się rozłożenie płytek w mniejszych partiach po 11 sztuk.

⚠ Uwaga — płytek nie wolno montować przy temperaturze poniżej +15 °C.

Temperatura podczas montażu oraz przez 24 godziny po zakończeniu montażu musi wynosić od 18 do 26 °C, aby zapobiec zmianom wymiarowym poszczególnych elementów spowodowanym wahaniami temperatury.

Podczas montażu w standardowych warunkach temperaturowych należy uwzględnić możliwość rozszerzalności materiału, dlatego pomiędzy płytkami a wszystkimi stałymi elementami (np. ścianami) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 10–15 mm.

Jeżeli montaż musi być wykonywany przy temperaturze poniżej 15 °C, należy pozostawić większą odległość pomiędzy płytkami a stałymi elementami (np. ścianami).

Jeżeli płytki mają być instalowane w środowisku o temperaturze poniżej 0 °C, prosimy o kontakt: info@mosolut.pl.

CIĘCIE PŁYTEK

Po docięciu płytek powierzchnia cięta powinna być skierowana w stronę ściany, aby zachować szczelinę dylatacyjną około 10–15 mm. Szczelina dylatacyjna powinna zostać zachowana przy wszystkich przylegających lub łączących się konstrukcjach (np. przy ogrzewaniu, przy innych rodzajach podłóg). Dla lepszego efektu wizualnego szczeliny dylatacyjne można zakryć listwą lub wypełnić elastyczną masą uszczelniającą. W celu łatwego, prostego i przede wszystkim szybkiego cięcia pojedynczych płytek zalecamy stosowanie przecinarki / gilotyny oraz zawsze ostrego noża lub piły tarczowej.

W przypadku trudnych i skomplikowanych cięć zalecamy wcześniejsze wykonanie szablonu.

⚠ WAŻNE!

- Płytki przy ścianie powinny mieć szerokość większą niż 10–15 cm.
- Przy drzwiach oraz w narożnikach powierzchnia docinanej płytki musi być większa niż połowa powierzchni oryginalnej pełnej płytki.

GWARANCJA

Firma Mosolut Polska s.r.o. udziela następującej gwarancji, obowiązującej zgodnie z warunkami określonymi poniżej oraz warunkami opublikowanymi na stronie www.mosolut.pl dla wszystkich płytek w systemie zamkowym.

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty dostawy.

Firma Mosolut Polska s.r.o. bezpłatnie wymieni wszystkie wadliwe produkty, jeżeli wada została stwierdzona przed montażem.

Jeżeli klient jest przekonany, że wada wystąpiła dopiero po montażu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym firmę Mosolut Polska s.r.o. oraz umożliwić kontrolę produktu.

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli firma Mosolut Polska s.r.o. uzna, że produkt jest wadliwy i wada nie podlega ograniczeniom określonym w niniejszej gwarancji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na produkt wolny od wad.

Aby klient mógł skorzystać z praw wynikających z niniejszej gwarancji, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie firmę Mosolut Polska s.r.o. o każdej reklamowanej wadzie, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od momentu jej wykrycia.

Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres e-mail: info@mosolut.pl.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- dokładnych odcieni i kolorów,
- deformacji, przypaleń, przecięć oraz uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, uszkodzeń spowodowanych ostrymi krawędziami, niewłaściwego lub agresywnego użytkowania, zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących lub niewłaściwej konserwacji, kosztów transportu oraz kosztów montażu oryginalnego i/lub wymienionego materiału,

- problemów spowodowanych wilgocią, ciśnieniem hydrostatycznym lub działaniem związków alkalicznych na podłoże,
- problemów wynikających z użytkowania, konserwacji i montażu niezgodnych ze specyfikacjami, zaleceniami oraz instrukcjami wydanymi przez firmę Mosolut Polska s.r.o., materiału zamontowanego pomimo widocznych wad,
- pisemnych wyłączeń gwarancji wydanych przez firmę Mosolut Polska s.r.o.,
- pisemnych lub ustnych zapewnień sprzedawców.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje wyrażone lub dorozumiane.

Firma Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub następne szkody spowodowane wadą produktu. Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji oraz zaleceń producenta. Wszystkie informacje przekazywane są w dobrej wierze, jednak bez udzielenia gwarancji, ponieważ warunki panujące na miejscu realizacji mogą się różnić i pozostają poza kontrolą firmy Mosolut Polska s.r.o.

Firma Mosolut Polska s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za rekomendowane produkty, jeżeli ich działanie okaże się niewłaściwe w połączeniu z produktami firmy. Za prawidłową ocenę, czy stosowane produkty są odpowiednie do danego zastosowania, odpowiada odpowiedni producent (środki czyszczące, kleje, masy wyrównujące itp.) oraz wykonawca montażu podłogi, a nie producent podłogi.

PORADY I UWAGI

Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% zgodności kolorystycznej, szczególnie pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. W przypadku stosowania różnych partii produkcyjnych (np. przy późniejszym domawianiu materiału) należy uwzględnić możliwość różnic kolorystycznych.

Płytki zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności oraz łatwym montażu. Osiągnięto to dzięki unikalnemu procesowi produkcyjnemu oraz wieloletniemu rozwojowi produktu.

Przed montażem prosimy sprawdzić, czy posiadają Państwo aktualną dokumentację techniczną dostępną na stronie: www.mosolut.pl

PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK MOSOLUT HESTRA

Parametr	CLASSIC	UNIVERSA	FLOORCY*	WOODLOOK
Wymiary zewnętrzne płytki	300 × 300 × 12 mm	300x300x12mm	300x300x12mm	300x300x12mm
Masa (+/-10%)	248 g	248g	210g	210g
Ilość sztuk na 1 m ²	11 szt.	11 szt.	11 szt.	11 szt.
Warstwa powierzchniowa	tworzywo polipropylenowe (PP)	tworzywo polipropylenowe (PP)	polipropylen pochodzący z recyklingu (PP)	tworzywo polipropylenowe (PP)
Materiał	Barwnik zatwierdzony zgodnie z wytycznymi REACH ze stabilizatorem UV do długotrwałego użytkowania zewnętrznego. Odporność na większość substancji chemicznych.	Barwnik zatwierdzony zgodnie z wytycznymi REACH ze stabilizatorem UV do długotrwałego użytkowania zewnętrznego. Odporność na większość substancji chemicznych.	Barwnik zatwierdzony zgodnie z wytycznymi REACH ze stabilizatorem UV do długotrwałego użytkowania zewnętrznego. Odporność na większość substancji chemicznych.	Barwnik zatwierdzony zgodnie z wytycznymi REACH ze stabilizatorem UV do długotrwałego użytkowania zewnętrznego. Odporność na większość substancji chemicznych.
Twardość (sztywność)	110 t/m ²	110 t/m ²	50 t/m ²	50 t/m ²
Odporność temperaturowa	-30 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C
Reakcja na ogień	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl	EN14041, EN ISO 11925-2 Efl
Kolory	- 10 Elegance Black - 20 Iron Ore Dark Grey - 30 Glacier Light Grey	- 10 Elegance Black - 20 Iron Ore Dark Grey - 30 Glacier Light Grey - 50 Emerald Green	- Dark Grey	- 10 Mahogany - 20 Dark Oak - 30 Elegance Black - 40 Iron Ore Dark Grey
Gwarancja funkcjonalności	5 lat	5 lat	2 lata	5 lat

* Seria Floorcy dostępna jest wyłącznie w kolorze ciemnoszarym. Do jej produkcji zastosowano recyklingowany polipropylen (PP), co przyczynia się do ochrony środowiska. Na tę serię produktową udzielana jest 2-letnia gwarancja.